

12

13

14

15

16

17

Säkerhets- bestämmelser

FÖR CIVILA SKJUTBANOR



16

17

18



Säkrare jakt

Det yttersta ansvaret för säkerheten vid skjutbanan ligger på skytteföreningens styrelse. Varje skytteförening är skyldig att ha en skjutbanechef och/eller säkerhetsansvarig, som bland annat ansvarar för att skjutbanan följer aktuella bestämmelser.

Denna skrift är en sammanfattning av de bestämmelser som rör skjutbanans fysiska utformning. Den kan användas som en checklista för inspektioner av skjutbanans säkerhetsanordningar, och som information till skyttarna. Källor: SäkB för civilt skytte 2003 samt Faktablad/Skjutbanor, Sveriges kommuner och landsting. SäkB kan beställas från Industrilitteratur, 0150-135 60.



TILLSTÅNDSPRÖVNING

För att få använda en skjutbana krävs tillstånd från polisen. Tillstånd ges normalt för fem år i taget. Polismyndigheten ska i samråd med Statens Skytteombud (SSO) besiktiga och godkänna banan.

Åtgärd: Om banan ändras krävs ombesiktning innan den återigen tas i bruk.

MILJÖINSPEKTION

I de flesta fall är det kommunen som utövar tillsyn över skjutbanor. Miljöbalken från 1999 ställer mycket högre krav på skjutbanorna än tidigare. Det ställs krav på dokumentation. Kommunen kan stänga banan om villkoren inte är uppfyllda.

Åtgärd: Det är nödvändigt att ha god kännedom om dessa frågor. Se separat skrift från Svenska Jägareförbundet, "Miljökrav på skjutbanor".



SKJUTBANEINSTRUKTION

Varje skjutbana ska ha en skjutbanechef och/eller säkerhetsansvarig samt en skriftlig instruktion för skjutbanan.

Åtgärd: Skjutbaneinstruktionen ska sitta väl synlig vid skjutbanan.

A Bestämmelsernas giltighet

- 1 Tillståndstid
- 2 Skjutbanechef/säkerhetsansvarig (namn och telefon)

B Allmänna bestämmelser

- 1 Tillåtna skjuttider
- 2 Dagar med skjutförbud
- 3 Berättigade att använda banan
- 4 Eventuellt tider för att avlägga kompetensprov

C Bestämmelser för vapen, ammunition m m

- 1 Tillåtna vapen
- 2 Tillåtna kalibrar
- 3 Eventuellt förbud mot viss ammunition
- 4 Tillåtna mål och målanordningar
- 5 Tillåtna skjutplatser

D Säkerhetsföreskrifter

- 1 Bestämmelser angående skjutledare

- 2 Bestämmelser angående skjutriktning

- 3 Förvaring av vapen i samband med tävling och träning
- 4 Skjutning på olika avstånd samtidigt
- 5 Markörers vistelse i markörskydd
- 6 Avspärningar

E Ordningsföreskrifter/miljövard

- 1 Hylsor, emballage, övrigt avfall
- 2 Målmateriel, bodar och förvaringsutrymmen
- 3 Sanitära anordningar
- 4 Parkering
- 5 Skötsel och underhåll av kulfång
- 6 Rapporteringsrutiner

F Olycksfallsberedskap

- 1 Sjukvårdsberedskap och sjukvårdsmaterielens placering
- 2 Brandmaterielens placering
- 3 Närmaste telefon och aktuella telefonnummer

KULFÅNG

Ett kulfång ska bestå av sand eller finkornigt grus och ha en lutning på ca 30°. Sanden/gruset ska vara luckert till ett djup av 50 cm.

Åtgärd: Kontrolleras genom att man med lätthet kan trycka in ett armeringsjärn 50 cm i sanden/gruset.

Grusmateriallets kondition måste inspekteras regelbundet. När materialet blir alltför sönderskjutet ökar risken för rikoschetter.

Åtgärd: Inspektera regelbundet. Med 5–10 års mellanrum bör de yttersta 50 cm av gruset förnyas/siktas. Observera att eventuellt bortfraktat material innehåller bly och måste fraktas till godkänd deponi.

MÅL OCH MÅLANORDNINGAR

Höjder på kulfång och övriga vallar finns angivna i *SäkB* och *Faktablad/Skjutbanor*. Mål och målställ ska vara av material som inte ger upphov till rikoschetter, till exempel poröst trä eller plast. Mål och målställningar av metall måste skyddas med trä och kräver mer omfattande kulfång.

Åtgärd: Om mål/målställning är av metall, se SäkB för detaljinformation om nödvändiga säkerhetsåtgärder.

MARKÖRSKYDD OCH SEMAFOR

En vridbar semafor ska finnas vid markörskyddet; grön på ena sidan och röd på andra. Den röda sidan ska också vara försedd med ett diagonalt vitt kryss. Markörerna ska vara kunniga i semaforhantering. Reglerna för detta ska tillämpas strikt.

Åtgärd: Kontrollera att markörerna kan semaforreglerna.





FOTO: PEPPE ARNIN/SCANPIX

AVSPÄRRNING OCH VARNINGSSKYLTAR

Det område i anslutning till skjutbanan som inte får beträdas ska vara markerat med varningsskyltar. Skyltarna ska placeras så tätt att den som närmar sig området samtidigt ska se minst två varningstavlor, oavsett varifrån man kommer.

Åtgärd: Inspektera skyltarna regelbundet.

Om den yttre gränsen för varningsområdet går i skog ska gränsen också markeras genom stängsel eller genom underkvistning och röjning av markvegetation.

Åtgärd: Röjning eller staketet måste underhållas.

RISKOMRÅDE

Vid skjutning utgörs riskområdet i princip av all mark mellan skytten och kulfånget. Utbredningen i längd- och sidled beror dels på markens beskaffenhet, dels på ammunitionen. Formler för beräkning av detta finns i SäkB. Detta gäller under förutsättning att inte skytten gör grova riktfel. Alla skott ska avlossas inom skjutområdet.

Åtgärd: Ny ammunition/kaliber kan kräva översyn av riskområdet.

OLYCKSFALLSBEREDSKAP

Första förband ska finnas på skjutplatsen och i markörskyddet om det är bemannat. Information om hur man tillkallar ambulans eller annan hjälp ska finnas på skjutbaneinstruktionen. Aktuella telefonnummer ska finnas lättillgängliga.

Åtgärd: Det är viktigt att utse en huvudansvarig för säkerheten vid varje skjut tillfälle. Kontrollera att aktuella telefonnummer verkligen gäller.





Svenska Jägareförbundet
Säkrare jakt

Öster Malma, SE-611 91 Nyköping
Telefon: 0155-24 62 00 www.jagareforbundet.se